


SUS304

Plate-forme

SUS304 structure compacte en inox
 SUS304 couverture en inox
 Capacité jusqu'à 150Kg
 Avec protection de surcharge
 Avec colonne rectangulaire en inox

B6N

Capteur

17-4Ph acier inoxydable
 Protection IP67

K7i

Indicateur

Grand FSTN LCD écran rétro-éclairé
 poids peut être lu clairement même au soleil
 Avec batterie rechargeable 6V2.8Ah
 Source d'alimentation 100-240v directement
 kg/lb, g/oz échange d'unités
 Horloge temps-réel, affichage de la date
 Pesée de contrôle avec trois ampoules de LED
 Fonction de pesée d'animal
 accumulation, support, x10 précision
 comptage, zéro, tare, impression, etc
 2 interfaces RS232 par défaut



Modèle	a	b	h	h1
BBK3	400	300	110	480
BBK4	500	400	120	490

Source d'alimentation

100-240V AC
 Batterie: 6V2.8Ah
 Durée estimée de la batterie:
 30 heures
 Temps de charge: 8 Heures

Résolution d'affichage

1/3,000- 1/15,000

Tailles de plate-forme

300 x 400mm | 400 x 500mm

Capacité

15- 150kg

Capteurs

B6N- IP67

Affichage

FSTN LCD- 37mm

Unités

Kg/lb | g/oz

Sortie

RS232 * 2
 Bluetooth en option
 Wifi en option

Température de fonctionnement

-10°C- 40°C

Approbation

CE

Modèles

Partie No.	100152	100153	100154	100155	100156	100157
Modèles	BBK3015	BBK3030	BBK3060	BBK4030	BBK4060	BBK4150
Capacité	15kg	30kg	60kg	30kg	60kg	150kg
Division	1/2g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	10/20g
Taille	300 x 400mm			400 x 500mm		
Poids	12kg			15kg		