



Source d'alimentation
 100-240V AC
 Batterie: 6V2.8Ah
 Durée estimée de la batterie: 30 heures
 Temps de charge: 8 heures

Résolution d'affichage
 1/3,000- 1/15,000

Tailles de plate-forme
 280 x 280mm

Capteurs
 3- 30kg

Protection de capteur
 M13- IP65

Affichage
 FSTN LCD- 37mm

Unités
 Kg/lb | g/oz

Sortie sérielle
 RS232 * 2
 Bluetooth en option
 Wifi en option

Température de fonctionnement
 -10°C- 40°C

Approbation de l'indicateur
 CE

SUS304 Plate-forme
 SUS304 structure compacte en inox
 SUS304 couverture en inox
 Capacité jusqu'à 30Kg
 Avec protection de surcharge
 Avec colonne en inox

M13 Capteur
 IP65 capteur M13 en aluminium
 Jusqu'à la protection IP66 avec couverture

K7i Indicateur
 Grand FSTN LCD écran rétro-éclairé
 - le poids peut être lu clairement même au soleil
 Avec batterie rechargeable 6V2.8Ah
 source d'alimentation 100-240v directement
 kg/lb, g/oz échange d'unités
 Horloge temps-réel, affichage de la date
 Pesée de contrôle avec trois ampoules de LED
 Fonction de pesée d'animal
 accumulation, support, x10 précision
 comptage, zéro, tare, impression, etc
 2 interfaces RS232 par défaut
 Option de la sortie de Bluetooth
 Option de la sortie de Wifi
 Option de la sortie de relais
 Option de l'imprimante lavable

Modèles

| Partie Non. | 100167 | 100168 | 100169 | 100170 |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Modèles | BBQ2803 | BBQ2806 | BBQ2815 | BBQ2830 |
| Capacité | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| Division | 0.5/0.2g | 0.5/1.0g | 1.0/2.0g | 2.0/3.0g |
| Taille | 300 x 400mm | | | |
| Poids | 10.5kg | | | |