



Un fabricant et fournisseur professionnel de produit de pesage
Apprécier chaque gramme

SUS304

Plate-forme

SUS304 matériau d'acier inoxydable
profil bas avec rampe détachable
Avec protection du rail de guidage
Trois tailles différentes de plate-forme à choisir
- plate-forme personnalisée disponible
Le polissage fini

M28s | M28i | B8D

Capteur

Standard capteur M28s en inox. - Modèles1
Capteur M28i approuvé par OIML en inox. - Modèles2
Optionnels capteurs B8D approuvés par OIML/NTEP



Optionnel K7s

Indicateur

Grand FSTN LCD écran rétro-éclairé,
le poids peut être lu clairement même au soleil.
SUS304 boîtier IP66 en acier inoxydable,
convenable pour des conditions dures,
avec batterie rechargeable, 100-240v source
d'alimentation directe, échange d'unité kg/lb,
fonction de pesée d'animal, accumulation, support,
x10 précision, comptage, zéro, tare, imprimer, etc.
2 connecteurs RS232 par défaut, option de Bluetooth ou Wifi.



Indicateur X3WGM optionnel

Approuvé par type OIML/EC.
Batterie rechargeable, poursuite-zéro configurable,
unités kg/lb, Fonction de comptage, pesée d'animal,
fonction de soutien, accumulation, interface RS232.



Accessoires

ISB | ISC | MDSS | RFS

Modèles * Indicateurs non inclus dans les prix

Part No.	100413	100414	100415	100416	100417	100418
Modèles1	FDRS1015	FDRS1030	FDRS1215	FDRS1230	FDRS1515	FDRS1530
Part No.	100419	100420	100421	100422	100423	100424
Modèles2	FDRS1015M	FDRS1030M	FDRS1215M	FDRS1230M	FDRS1515M	FDRS1530M
Capacité	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg
Division	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg
Taille	1000 x 1000mm		1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Poids	130kg		154kg		273kg	

Tailles de plate-forme

1000 x 1000mm
1200 x 1200mm
1500 x 1500mm

Capacité

1500kg | 3000kg

Division

0.2kg | 0.5kg | 1.0kg

Approbation de capteur

M28s- CE
M28i- OIML
B8D- OIML/NTEP

Protection de capteur

IP67

Température de fonctionnement

-10- 40°C

Source d'alimentation

100-240V AC/DC adaptateur
Batterie: 6V1.2Ah- K7s
Batterie: 6V2.8Ah- X3WGM

Indicateur & Approbation

K7s- CE- IP66
X3WGM- OIML/EC Type- IP66

Affichage

37mm FSTN LCD- K7s
20mm green LED- X3GM

Unité

Kg | lb, g | oz, t- K7s
Kg | lb- X3GM

Sortie

RS232 * 2- K7s
RS232- X3GM