



### Plate-forme

Structure robuste avec plaque à carreaux  
Avec support pour un déplacement facile  
Câble d'indicateur de 5m avec connecteur à 5 broches  
-connexion sans fil en option  
Capacité jusqu'à 1000kg  
Revêtement de poudre plastique

### M28 | H8C Capteur

Protection IP67, avec pieds en alliage d'acier  
Modèles1 avec standards capteurs M28  
Modèles2 capteurs H8C approuvés par OIML/NTEP



dimension: mm



### Optionnel X3A Indicateur

Boîtier en ABS avec support en inox.

- X3AC - modèles1 (CE)
- X3AC - modèles2 (CE | OIML)
- Batterie rechargeable
- Poursuite-zéro configurable
- Unités kg/lb sélectionnables
- Fonction de comptage
- Pesée d'animal
- Fonction de soutien
- Mode d'économie d'énergie
- Accumulation
- Interface RS232



### Accessoires

ISA | MDS

#### Tailles de plate-forme

800 x 800mm  
1000 x 1000mm

#### Capacité

1000kg

#### Division

0.2 | 0.5kg

#### Approbation de capteur

M28 - CE  
H8C - OIML | NTEP

#### Protection de capteur

IP67

#### Température de fonctionnement

-10 - 40°C

#### Source d'alimentation

100-240V - 12V adaptateur  
Batterie: 6V2.8Ah  
Vie de la batterie: 24 hours

#### Affichage

X3AC - 1" FSTN LCD  
X3AM - 1" LCD

#### Indicateur & Approbation

X3AC - CE  
X3AM - OIML/EC Type

#### Unité

Kg | lb

#### Sortie

RS232

### Modèles \* Indicateurs non inclus dans les prix

Partie No.	100373	100374
Modèles1	FMP0810	FMP1010
Partie No.	100375	100376
Modèles2	FMP0810M	FMP1010M
Capacité	1000kg	1000kg
Division	0.2   0.5kg	0.2   0.5kg
Taille	800 x 800mm	1000 x 1000mm
Poids	39kg	50kg