



double écran



contrôle à distance

Caractéristiques

- > Double écran LED avec rétro-éclairage
- > Fonctionnement par télécommande
- > Crochet et plateau en inox.
- > Batterie rechargeable 6V3.2Ah
- > Capacité de 15kg et 30kg
- > OIML R60 Classe III précision
- > Kg | lb échange d'unité
- > Tare de zéro et de pleine capacité
- > Fonction d'accumulation
- > Installation d'éteindre automatique

Données Techniques

Source d'alimentation

BALANCE
110V/220V- 9V500mA Adaptateur
Batterie rechargeable: 6V3.2Ah
Temps de charge: 12heures
Temps de travail estimé:
130heures- sans rétro-éclairage
26heures- rétro-éclairage niveau3, sans mode veille
14heures- rétro-éclairage niveau5, sans mode veille
Contrôle à distance: 3xAA

Remote Control: 3xAA

Capacité

15 | 30Kg

Résolution d'affichage

1/3,000

Poids Net

3.1kg

Affichage

LCD (22mm)

Unités

Kg | lb

Charge sécuritaire

120%F.S.

Charge ultime

400%F.S.
(plateau non inclu)

Surcharge

100%F.S. + 9e

Temps stable

≤10s

Température de fonctionnement

-10°C- 40°C
≤80% sans condensation

Température de stockage

-25°C- 55°C
≤80% sans condensation

Approbation

CE

Modèles

Partie No.	100904	100905
Modèles	PCX15	PCX30
Capacité	15kg	30kg
Division	5g	10g
Taille du paquet	37 x 37 x 20cm	
Poids	4.5kg	