

PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE SUS304

Plataforma de Acero Inoxidable SUS304
 Diseño de perfil bajo, con rampas desmontables
 Con rieles guía de protección
 Plataforma en 3 tamaños a elección
 - Tamaños personalizados disponibles
 Acabado de superficie pulido

CELDAS DE CARGA M28s/M28i/BD8

Modelos 1: con celdas de carga M28s Acero Inoxidable estándar
 Modelos 2: con celdas de carga M28i Acero Inoxidable, aprobación OIML
 Opcional: celdas de carga BD8, aprobación OIML/NTEP

OPCIONAL: INDICADOR DE PESO K7s

Gran pantalla FSTN LCD, retroiluminada
 Fácil lectura de peso, incluso bajo el sol
 Carcasa en Acero Inoxidable SUS304
 protección IP66, Adecuado para ambientes hostiles. Alimentación directa 100-240V y batería recargable. Unidades de pesaje seleccionables kg/lb. Pesaje animal, con retención de máximo. Función acumulación de pesaje, Precisión 10x
 Función contadora, cero, tara, impresión, etc. 2 salidas RS232
 Opcional: salidas Bluetooth o WiFi

OPCIONAL: INDICADOR DE PESO X3WGM

Aprobación OIML/CE, protección IP66. Batería recargable
 Búsqueda de Cero programable. Pesaje en kg/lb
 Función contadora, pesaje animal, retención de máximo, acumulación de pesaje
 Interface RS232


ACCESORIOS

ISB | ISC | MDSS | RFS

MODELOS

*Los precios no incluyen Indicador de Peso

Parte Nro.	100413	100414	100415	100416	100417	100418
Modelo1	FDRS1015	FDRS1030	FDRS1215	FDRS1230	FDRS1515	FDRS1530
U.P.(USD)	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$4,600.00	\$4,600.00
Parte Nro.	100419	100420	100421	100422	100423	100424
Modelo2	FDRS1015M	FDRS1030M	FDRS1215M	FDRS1230M	FDRS1515M	FDRS1530M
U.P.(USD)	\$3,560.00	\$3,560.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$5,160.00	\$5,160.00
Capacidad	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg	1500kg	3000kg
Divisiones	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg	0.2 0.5kg	0.5 1kg
Tamaño	1000 x 1000mm		1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Peso	130kg		154kg		273kg	



Tamaños de Plataforma

1000 x 1000mm
 1200 x 1200mm
 1500 x 1500mm

Energía

100 – 240V AC/DC adaptador
 K7s – batería 6V1.2Ah
 X3WGM – Batería 6V2.8Ah

Capacidad

1500kg | 3000kg

Protección/Aprobación Indicador

K7s – CE – IP66
 X3WGM – OIML/CE – IP66

Divisiones

0.2kg | 0.5kg | 1.0kg

Pantalla

K7s – FSTN LCD, 37mm
 X3WGM – LED verde, 20mm

Aprobación Celdas de Carga

M28s- CE
 M28i- OIML
 B8D- OIML/NTEP

Unidades

K7s - kg/lb/g/oz
 X3WGM – kg/lb

Protección Celda de Carga

IP67

Salidas

K7s – 2 salidas RS232
 X3WGM – RS232

Temperatura de Operación

-10- 40°C