







PLATAFORMA

Robusta estructura con cubierta diamantada Con manillas para fácil movimiento Cable para indicador de 5m, conector de 5 pins - Opcional: conexión inalámbrica

Capacidad hasta 1000kg Acabado recubierto con polvo de plástico



CARGA M28 I H8C

Protección IP 67, con patas de aleación de Acero Modelos 1: con celdas de carga M28 estándar

Modelos 2: con celdas de carga H8C, aprobación OIML/NTEP



Carcaza ABS, con soporte de Acero Inoxidable Modelos 1: X3AC (CE) Modelos 2: X3AM (CE/OIML)

Batería recargable Búsqueda de Cero programable

Unidades de pesaje seleccionables kg/lb

Función Contadora Pesaje animal, con retención de máximo Modo ahorro de energía Función acumulación de pesaje

ACCESORIOS

Salida RS232

ISA | MDS





Tamaños de Plataforma

800 x800mm 1000 x 1000mm

dimension: mm

Capacidad

1000kg

Divisiones

0.2 | 0.5kg

Aprobación Celdas de Carga

M28 - CE

H8C - OIML | NTEP

Protección Celda de Carga IP67

Temperatura de Operación

-10 - 40°C

Energía

100 - 240V / 12V adaptador Batería 6V2.8Ah Duración: 24 horas

110mm

ada Gramo Vale Un fabricante y proveedor profesional de productos de pesaje

Pantalla

X3AC - 1" FSTN LCD X3AM - 1" LCD

Aprobación Indicador X3AC - CE

X3AM - OIML/EC Type

Unidades Kg | lb

Salida RS232

MODELOS *Los precios no incluyen Indicador de Peso

Parte Nro.	100373	100374
Modelo1	FMP0810	FMP1010
U.P.(USD)	\$700.00	\$780.00
Parte Nro.	100375	100376
Modelo2	FMP0810M	FMP1010M
U.P.(USD)	\$840.00	\$920.00
Capacidad	1000kg	1000kg
Divisiones	0.2 0.5kg	0.2 0.5kg
Tamaño	800 x 800mm	1000 x 1000mm
Peso	39kg	50kg

