



a = default of 300mm ramp, optional 500mm

Tamaños de Plataforma

 1200 x 1200mm
 1500 x 1500mm

Capacidad

1000kg | 2000kg

Divisiones

0.2kg | 0.5kg

Aprobación Celdas de Carga

H8C- OIML | NTEP

Protección Celda de Carga

IP67

Temperatura de Operación

-10- 40°C

Energía

 100 - 240V / 12V adaptador
 Batería 6V2.8Ah
 Duración: 24 horas

Pantalla

 X3AC- 1" FSTN LCD
 X3AM- 1" LCD

Aprobación Indicador

 X3AC- CE
 X3AM- OIML/EC

Unidades

Kg | lb

Salida

RS232



ISA


CELIDAS DE CARGA H8C

 Aprobación OIML/NTEP
 aleación de Acero niquelado
 Protección IP67

INDICADOR DE PESO X3A

 Carcasa ABS, con soporte de Acero Inoxidable
 Modelos 1: X3AC (CE)
 Modelos 2: X3AM (CE/OIML)
 Batería recargable
 Búsqueda de Cero programable
 Unidades de pesaje seleccionables kg/lb
 Función Contadora
 Pesaje animal, con retención de máximo
 Modo ahorro de energía
 Función acumulación de pesaje
 Salida RS232


X3AC



X3AM

ACCESORIOS

ISA | MDS

MODELOS

*Los precios no incluyen Indicador de Peso

Parte Nro.	100365	100366	100367	100368
Modelo1	FTL1210	FTL1220	FTL1510	FTL1520
U.P.(USD)	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,720.00	\$1,720.00
Parte Nro.	100369	100370	100371	100372
Modelo2	FTL1210M	FTL1220M	FTL1510M	FTL1520M
U.P.(USD)	\$1,580.00	\$1,580.00	\$1,860.00	\$1,860.00
Capacidad	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
Divisiones	0.2kg 0.5kg	0.5kg 1kg	0.2kg 0.5kg	0.5kg 1kg
Tamaño	1200 x 1200mm		1500 x 1500mm	
Peso	160		218	