



- Source d'alimentation**
100-240V 50/60Hz Adaptateur
Batterie rechargeable:
K7s - 6V1.2Ah
X5FM - 6V2.8Ah
- Longueur**
420mm | 920mm
- longueur personnalisée disponible
- Capacité**
150 - 1000Kg
- Capteurs & Approbation**
M17 - IP65
M28 - IP67
- Écran**
K7s - FSTN LCD - 37mm
X5FM - LED - 20mm
- Unités**
K7s - Kg/lb | g/oz
X5FM - Kg/lb
- Sortie**
K7s - RS232 * 2
X5FM - RS232
- Bluetooth optionnel
- Wifi optionnel
- Température de fonctionnement**
-10°C - 40°C
- Approbation**
CE

Modèles *Indicateurs non inclus dans les prix

Partie No.	100638	100639	100640	100641	100642
Modèles	SLS150	SLS300	SLS300L	SLS600	SLS1000
Capacité	150kg	300kg	300kg	600kg	1000kg
Division	50g	100g	100g	200g	500g
Longueur		420mm		920mm	
Poids		20kg		52kg	

SUS304 Structure

SUS304 matériau en inox.
Convenable pour monorail et autres glissières
2 longueurs différentes à choisir
- Taille personnalisée disponible
Capacité jusqu'à 1000kg
Connexion de câble ou connexion sans fil
Structure galvanisée en option

M17 | M28 Capteur

M17 - matériau en alliage d'aluminium, IP65
M28 - matériau en alliage d'acier, IP67
Capteur approuvé par OIML en option

Optionnel K7s Indicateur

Grand FSTN LCD écran rétro-éclairé
le poids peut être lu clairement même au soleil
SUS304 IP66 boîtier en inox
convenable pour des conditions dures
avec batterie rechargeable, 100-240v
source d'alimentation source directe
échange d'unité kg/lb, fonction de pesée d'animal
accumulation, soutien, x10 précision, comptage, zéro, tare, impression, etc
Avec 2 connecteurs RS232 par défaut, option de Bluetooth ou Wifi

Optionnel X5FM Indicateur

Support en inox.
facile pour l'installation murale
rouge écran LED, avec batterie rechargeable
intégrée, fonction de pesée d'animal, soutien
accumulation, unités kg/lb, x10 précision
comptage, zéro, tare, impression, etc
Avec RS232 connecteur par défaut
option de Bluetooth ou Wifi

Accessoires

Imprimante lavable - P902
Écran à distance en inox. - MDSS

