
ESTRUCTURA DE MÓDULOS CON VIGAS H


Robusta estructura en Vigas H, con cubierta de rodado diamantada
 Módulos diseñados para fácil carga en camión o container


FÁCIL INSTALACIÓN

Fácil instalación, ahorro de horas hombre de trabajo

GUÍAS LATERALES

Vigas H altas de 500x200, en ambos lados


OPCIONALES


MDS | MDSS remote display

INDICADOR/CELDA DE CARGA


K3000



M36i

ESPECIFICACIONES
ENERGÍA

100-240V (50-60Hz)

TAMAÑO DE PLATAFORMA

Ancho – 3m o 3.4m

Largo – 16 a 21m*

* otros largos a pedido

CAPACIDAD

80t- 120t

PRECISIÓN

20kg

UNIDADES DE PESAJE

Kg, t

SALIDAS

RS232

RS485

Opcional: RJ45

Opcional: Tarjeta SD

COMUNICACIÓN

Continua

Impresión

Modbus – RTU

Mosbus – TCP

Opcional: Ethernet

DESCRIPCIÓN
PLATAFORMA

Para trabajo pesado con vigas H y cubierta diamantada

Diseño inteligente de fácil instalación

Módulos diseñados para

transporte en camión o container

Ancho en 3m o 3.4m opcional

Largos de 16m, 18m, 21m, 24 m

Acabado con pintura epóxica, para largo tiempo de uso

CELDA DE CARGA

Celdas de carga de columna M36i, aprobación OIML

Celdas de Acero Inoxidable

Herméticamente selladas, IP68

Opcional: Celdas HM9B

INDICADOR DE PESO

Carcasa en Acero Inoxidable, protección IP65

Matriz de puntos LCD 240x128

Alta precisión, hasta 10,000e

Diseño anti vibración y contra tensiones eléctricas

Fácil de operar con gran pantalla LCD

Multi interfaces: RS232, RS485, Ethernet, etc.

Tecnología super anti interferencias

Trabaja en modo análogo o digital

MODELOS

Parte Nro.	410015	410016	410017	410018
Modelo	TBH316	TBH318	TBH321	TBH324
Capacidad	80Ton	100Ton	100Ton	120Ton
División	20kg	20kg	20kg	20kg
Tamaño de Plataforma	3x16m	3x18m	3x21m	3x24m
Parte Nro.	410019	410020	410021	410022
Modelo	TBH3416	TBH3418	TBH3421	TBH3424
Capacidad	80Ton	100Ton	100Ton	120Ton
División	20kg	20kg	20kg	20kg
Tamaño de Plataforma	3.4x16m	3.4x18m	3.4x21m	3.4x24m