

Cada Gramo Vale



Un fabricante y proveedor profesional de productos de pesaje



RUEDAS HIRÁULICAS

Diseño móvil con ruedas de levante hidráulico
Fácil de mover por dos personas

DOBLE PUENTE

No necesita fundaciones especiales
Fácil de cargar y transportar a cualquier lugar, cuando quiera



Modbus

DESCRIPCIÓN

PLATAFORMA

Diseño con doble puente y carpeta de rodado diamantada
Con ruedas hidráulicas, fácil de mover
Dos rampas de entrada/salida incluidas
Ancho de 3m (opcional: 2.5m)
Largos de 6m o 9m
Acabado con pintura epóxica, para largo tiempo de uso

CELDA DE CARGA

Celdas de carga de columna M36i, aprobación OIML
Celdas de Acero Inoxidable
Herméticamente selladas
Protección IP68
Opcional: celdas de carga HM9B

INDICADOR DE PESO

Carcasa en Acero Inoxidable, protección IP65
Matriz de puntos LCD 240x128
Alta precisión, hasta 10,000e
Diseño anti vibración y contra tensiones eléctricas
Fácil de operar con gran pantalla LCD
Multi interfaces: RS232, RS485, Ethernet, etc.
Tecnología super anti interferencias
Trabaja en modo análogo o digital

ESPECIFICACIONES

ENERGÍA
100-240V (50-60Hz)

TAMAÑO DE PLATAFORMA
Ancho – 3m
Largo – 6m o 9m

CAPACIDAD
30/50t

PRECISIÓN
10kg/20kg

UNIDADES DE PESAJE
Kg, t

SALIDAS
RS232
RS485
Opcional: RJ45
Opcional: Tarjeta SD

COMUNICACIÓN
Continua
Impresión
Modbus – RTU
Mosbus – TCP

OPCIONALES



MDS | MDSS remote display

INDICADOR/CELDA DE CARGA



K3000



M36i

MODELOS

Parte Nro.	410053	410054
Modelo	TSM306	TSM309
Capacidad	30Ton	50Ton
División	10kg	20kg
Tamaño de Plataforma	3x6m	3x9m