



10.2" TFT Écran tactile

Opération tactile
TFT écran convivial
Mémoire de 100 formules
Formules pour 6/8/10/12 sorties
Opération simple et facile à entretenir
Interface USB pour la sortie des données de pesage
Peut être connecté à une étiqueteuse, à un lecteur de code-barres
à un détecteur métallique ou à d'autres périphériques, avec une protection
par mot de passe de 3 classes et une fonction multi-statistiques

SUS304 Inox.

Structure entièrement en acier inoxydable
Installation hygiénique et rapide et nettoyage facile
Convient pour le poisson, les crevettes, la volaille, la viande, etc
Capteur de haute précision fabriqué par HBM ou équivalent
Moteur DC sans balais, marque européenne ou taïwanaise
Ceinture de transport Habasit de haute qualité
6/8/10/12 portes pour la sélection
SUS316 matériau en option

Capacité
300g - 3kg

Division
0.05g- 1g

Affichage
10.2" TFT

Protection
IP65

Largeur de ceinture
100mm- 300mm

Température de fonctionnement
0- 40°C

Source d'alimentation
110V ou 220V 50Hz

Capteur
HBM* ou équivalent

Moteur
STS*

Ceinture
Habasit*

Onduleur
Delta*

Relais
Omron*

* Tous les noms, les logos, les marques et les autres marques déposées ou référencées dans ce catalogue sont la propriété de leurs détenteurs de marques de commerce.

