



## Données Techniques

<b>Source d'alimentation</b> 100-240V - 12V500mA 6V4Ah batterie >80 heures temps de travail	<b>Affichage</b> LCD avec rétro-éclairage	<b>Approbation</b> CE
<b>Capacité</b> 6/15/20/30kg	<b>Interface</b> RS232	<b>Poids</b> 6kg
<b>Division</b> 0.1g- 6/15/20kg 0.2g- 30kg	<b>Unités</b> kg/lb/g/oz	
<b>Poêle en inox.</b> 230 x 290mm	<b>Température de fonctionnement</b> 0- 40 C ≤80%RH	

## Caractéristiques

- Boîtier en ABS classique <
- Support de capteur en aluminium <
- Poêle en inox. 230 \* 290mm <
- Capteurs de haute précision <
- 25mm lumineux écran LCD <
- Batterie rechargeable <
- Interface RS232 <
- Grande capacité jusqu'à 30kg <
- 6/15/20kg avec division de 0.1g <
- 30kg avec division de 0.2g <
- Échange de multi-unités: kg/lb/g/oz <
- Fonction de poids de contrôle <
- Tare/Zéro <
- Horloge temps réel <
- Fonction d'accumulation <
- Fonction de comptage <

## Accessoires

- Optionnel types d'imprimante:
- Imprimante matricielle standard- NT <
- Imprimante matricielle statistique- XT110 <
- Imprimantes d'étiquettes standard- T40DE <
- Relais optionnel et signal d'alarme <



## Modèles

Partie No.	101148	101149	101150	101151
Modèles	BLB6	BLB15	BLB20	BLB30
Capacité	6kg	15kg	20kg	30kg
Division	0.1g	0.1g	0.1g	0.2g
Poêle en inox.	74 x 42 x 41cm (4pcs)			
Poids	18.2kg			