



### Spécifications

- > Boîtier en alliage d'aluminium
  - > Écran LED à matrice de points super lumineux
  - > Hauteur pleine- 12cm
  - > Hauteur moitié- 6cm
  - > Protocoles de détection automatique
  - > Pour tous les indicateurs de série HIWEIGH X
  - > Convient à de nombreux indicateurs populaires: Moorange\*, Mettler Toledo\*, Vishay\*, Sartorius\*, Flintec\*, Ohaus\*, etc.
  - > Affichage en temps réel (préréglé)
  - > 20 messages affichés (31 caractères)
  - > Connexion sans fil en option avec boîtier RS232
  - > RD logiciel Driver pour un réglage facile
  - > Protocole personnalisé en option
- \* Tous les noms, les logos, les marques et les autres marques déposées ou référencées dans ce catalogue sont la propriété de leurs détenteurs de marques de commerce.



RBOX

### DDS

#### Source d'alimentation

100-240V 50/60Hz  
-5V1.5Ah  
-7.5-12V500mA

#### Consommation d'énergie

1000 mA- 5 V source d'alimentation  
200 mA- 7.5-12V source d'alimentation

#### Affichage

18 groupes (8x8)  
hauteur = 12cm (pleine) / 6cm (moitié)

#### Entrée série

RS232

#### Température de fonctionnement

-10°C- 40°C  
≤85% sans condensation

#### Température de stockage

-25°C- 55°C

#### Protection

IP54

#### Approbation

CE

#### Dimensions:

700\*158\*43mm

#### Poids

2.5 kg

### Spécifications

- > Boîtier en alliage d'aluminium
  - > 3" écran LED lumineux
  - > Protocoles de détection automatique
  - > Pour tous les indicateurs de série HIWEIGH X
  - > Convient à de nombreux indicateurs populaires: Moorange\*, Mettler Toledo\*, Vishay\*, Sartorius\*, Flintec\*, Ohaus\*, etc.
  - > Deux installation d'état de voyant (préréglés)
  - > Connexion sans fil en option avec boîtier RS232
  - > Protocole personnalisé en option
- \* Tous les noms, les logos, les marques et les autres marques déposées ou référencées dans ce catalogue sont la propriété de leurs détenteurs de marques de commerce.



RBOX

### RDS

#### Source d'alimentation

100-240V 50/60Hz  
-13.4V- 14.4V

#### Affichage

3" LED

#### Entrée série

RS232

#### Température de fonctionnement

-10°C- 40°C  
≤85% sans condensation

#### Température de stockage

-25°C- 55°C

#### Protection

IP54

#### Approbation

CE

#### Dimensions:

480\*110\*40mm

#### Poids

2.8 kg

### Modèles

Partie No.	140010	140011	140061
Modèles	DDS	RDS	RBOX
Écran	5" Matrice de points	3" LED	-
Boîtier	Aluminium	Aluminium	-
IP Classe	IP54	IP54	-