



Caractéristiques

- Boîtier robuste en ABS avec plateau en inox.
- 7" écran tactile
- RS232 | RJ45 | USB interfaces
- Batterie rechargeable 100-240V AC/DC adaptateur
- Grande capacité jusqu'à 30kg haute précision
- de 1/200,000mg, g, oz, ct échange d'unités
- Accumulation de poids
- Fonction des records de pesée
- Fonction de poids de contrôle
- Pesage de pourcentage
- Pesage de densité
- Fonction de comptage
- Pesage au-dessous
- Position de la poignée en bas
- Calibrage interne en option



Données Techniques

Source d'alimentation 100- 240 V- 9V3A Adaptateur Batterie rechargeable:6V4Ah	Affichage 7" TFT	Température de fonctionnement -10°C- 40°C
Dimensions de plateau 305 x 230mm	Unités g mg oz ct	Approbation CE
Capacité 10 20 30Kg	Interfaces RS232 RJ45 USB	
Division 0.1 g 0.2g	Répétabilité ±3d	
Poids Net 6.0Kg	Non-linéarité ±3d	



Modèles

Partie No.	101165	101166	101167
Modèles	BTH10	BTH20	BTH30
Capacité	10kg	20kg	30kg
Division	0.1g	0.1g	0.2g
Poêle en inox.		305 x 230mm	
Poids		6.0kg	