

Données Techniques

Source d'alimentation

AC 100-120V 50/60Hz, 0.5A
 AC 200-240V 50/60Hz, 0.5A

Capacité

6/15kg | 15/30kg

Division

2/5g | 5/10g

PLU

10,000

Touches de raccourci:

112*2

Affichage

LCD 320*240

Taille de plateau en acier inoxydable

345 x 260mm

Interface:

RS232
 RJ45

Unités

kg/lb

Taille de l'étiquette

L: 25-48mm
 W: 30-58mm

Vitesse d'impression

>50mm/s

Largeur d'impression

56mm (max)

Rouleau de papier

W: 58mm (max)
 Diamètre extérieur: 80mm (max)
 Diamètre intérieur: 40mm (min)

Température de travail

-10- 40°C
 20-90% RH

Température de stockage


-20- 50°C
 10-95% RH

Dimension

360x440x175/490mm

Poids

8.5kg



Caractéristiques

10,000 PLU stockage <
 224 (112*2) touches de raccourci de PLU <
 Différents types d'opération <
pesée, prix fixe, etc.

Formats d'impression et de codes à barres modifiables <
 Réductions en pourcentage ou coupon <

Chargement supplémentaire ou autre suppléments <
 Support d'impression automatique <

Fonction de réimpression <
 Zéro/Tare fonction <

Puissantes communications de réseau <
Réglage du programme, réseau multi-balances, gestion de back office via

RS-232 ou Ethernet Programmation facile de PLU / code à barres, etc.

Transporteur de capteur en aluminium <
 Remplacement facile du rouleau d'étiquettes <

4" TFT-LCD écran (320*240) <
 Interface RS232 et RJ45 <

Caisse-L - 410x420x100mm <
 Caisse-S - 336x368x80mm <

B-Reader - Lecteur de code à barres <

Modèles

Partie No.	100914	100915	155002	155003	155004
Modèles	PCP15	PCP30	CASHBOX-S	CASHBOX-L	B-READER
Capacité	6/15kg	15/30kg	-	-	-
Division	2/5g	5/10g	-	-	-
Taille globale	360 (W)×440 (D)×175/490mm (H)				
Poids	8.5kg				